

epati

Global NAT

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
Kılavuzlar

Global NAT

Yerel ağda bulunan LAN ve VLAN'ların NAT IP Adresleri buradan belirlenmektedir. Ayrıca NAT yapılan WAN bacağına Trafik de özellik kullanıcı tarafından aktif edildiği takdirde loglanabilmektedir.

Global NAT

#	Yerel Ağ	WAN1 NAT Durum	WAN1 Trafik Logla	WAN1 NAT IP Adresleri
1	LAN1 - igb1 (192.168.100.0/24)	<input checked="" type="checkbox"/> Aktif	<input type="checkbox"/> Pasif	x 10.2.1.180/32 x
2	LAN1.400 - igb1.400 (192.168.140.0/24)	<input checked="" type="checkbox"/> Aktif	<input type="checkbox"/> Pasif	x 10.2.1.180/32 x
3	LAN2 - igb2 (1.1.1.0/24)	<input type="checkbox"/> Pasif	<input type="checkbox"/> Pasif	IP adresi giriniz...
4	LAN3 - igb3 (192.168.1.0/24)	<input type="checkbox"/> Pasif	<input type="checkbox"/> Pasif	IP adresi giriniz...

Not: Yerel ağda bulunan LAN veya VLAN'lara NAT IP Adresleri verilirken hangi WAN bacağından NAT adresi verilecekse **NAT durumu** aktif edilmelidir.

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411
Posta Kodu: 33343 Yenişehir / MERSİN

www.epati.com.tr
bilgi@epati.com.tr
+90 324 361 02 33
+90 324 361 02 39

