

epati

QoS - Bant Geniřlięi Yönetimi

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
Kılavuzlar

title: QoS - Bant Genişliği Yönetimi

QoS - Bant Genişliği Yönetimi

Ethernet paketlerinin (ses, video vb.) öncelik sırasının belirlenmesi için kullanılmaktadır. QoS uygulamalarında asıl amaç var olan bantgenişliğini en verimli şekilde kullanılabilmesine imkan sağlamaktır.



QoS - Bant Genişliği Yönetimi

Yenile + Ekle

XLS CSV PDF

Göster/Gizle

Sayfa Başı Kayıt Sayısı

Tümünü

Filtrele

Filtreyi Temizle

#	Adı	Tür	CIDR Maskesi	Bant Genişliği	İşlemler
1	10 Mb Limit Download	İndirme	32	10.00 Mbit/s	Düzenle Sil Kıyruklar
2	Uygulama Güvenliği Kısıtlama	AppID - IPS	32	2.00 Mbit/s	Düzenle Sil Kıyruklar
3	VOIP Öncelik	İndirme	32	10.00 Mbit/s	Düzenle Sil Kıyruklar

[«](#) [1](#) [»](#)

Göt

Yeni Kayıt

QoS - Bant Genişliği Yönetimi - Yeni Kayıt

X

Adı

A

Tür

v

≡

CIDR Maskesi

0 - 32

Bant Genişliği

Mbit/s

İptal

Kaydet

ALAN	AÇIKLAMA
Adı	Bant genişliğine verilecek ad girilir. QoS kurallarında verilen ad kullanılarak seçim yapılacaktır.
Tür	İndirme, Yükleme veya AppID - IPS türlerinden biri seçilir. Seçilen değerlerden İndirme ve Yükleme QoS Kurallarında kullanılabilirken, AppID - IPS; Uygulama Kontrolü Profillerinde ve IPS Kurallarında kullanılmaktadır.
CIDR Maske si	QoS'un uygulanacağı IP aralığını belirlemek için girilen bit değeridir. 32 bit değeri girilmesi halinde her istemci belirtilmiş olan QoS hızını kullanabilir.
Bant Geniş liği	Her istemcinin kullanabileceği internet hız kapasitesidir.

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411
Posta Kodu: 33343 Yenışehir / MERSİN

www.epati.com.tr
bilgi@epati.com.tr
+90 324 361 02 33
+90 324 361 02 39

