

epati

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

C ile Başlayan Terimler

Terimler Sözlüğü

C ile Başlayan Terimler

C Sınıfı IP Adresi

IP adresindeki ilk oktet'in değeri 192 ile 223 arasında olabilir ve varsayılan subnet mask değeri ise 255.255.255.0 'dır. Diğer bir deyişle ilk üç oktet Network ID'yi son oktet ise Host ID'yi belirtir.

Channel (Kanal)

Bir ağdaki iki yer arasında, belirli iletim hızına sahip bir iletişim hattı.

CIDR (Classless Inter - Domain Routing)

CIDR, İnternet için yeni bir adresleme yöntemidir. IP adreslerinin daha etkin kullanımını sağlar.

Client (İstemci)

Bir server ya da başka bir bilgisayar ile bağlantı kurup veri alışverişinde bulunan makinedir.

CNAME

Bir kullanıcının, web sayfalarını nerede bulacağını belirleyen, alan adı sistemindeki bir giriştir.

Cross (Çapraz) Bağlantı

Çapraz kablo, 10/100 ağlarda iki bilgisayarı herhangi bir aktarma cihazı kullanılmaksızın doğrudan bağlayabilmek için kullanılır.

CSMA CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

Birden çok kullanıcısı olan veri taşıma ortamlarında göndericinin herhangi bir veriyi göndermeden önce veri yolunda trafiğin olup olmadığını kontrol ettiği bir iletişim kuralıdır.

Çift Halka Topolojisi (Dual Ring Topology)

Birbirine eş merkezli bir yapıda bulunan ve her bir halkanın kendi içinde birbirine bağlı istasyonlarının sadece kendisi ile komşu olan dış halkaya ait istasyon ile iletişim halinde bulunduğu bir yapıdır.

epati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411
Posta Kodu: 33343 Yenişehir / MERSİN

www.epati.com.tr

bilgi@epati.com.tr

+90 324 361 02 33

+90 324 361 02 39

